

PFLEGE- UND WARTUNGSTIPPS

FÜR IHRE NEUEN KUNSTSTOFF-FENSTER

Nur wenige Maßnahmen sind notwendig, um Wert und Schönheit Ihrer Fenster dauerhaft zu erhalten.

DIE PFLEGE

Für die Reinigung der Fensterrahmen eignen sich alle **feinen Reinigungs- und Spülmittel**, die – wie im Haushalt üblich – mit Wasser verdünnt werden. Hartnäckige Verschmutzungen können auch mit einem speziellen Reiniger entfernt werden – sprechen Sie uns bei Bedarf gerne an.

Die **Dichtungen** dürfen nicht mit konzentrierten Reinigungsmitteln oder öligen Substanzen in Berührung kommen. Bei Anwendung von Glasreinigern muss darauf geachtet werden, dass die Dichtungen nicht zu stark benetzt werden. Flüssigkeitsreste am Rahmen sollte man sofort mit klarem Wasser entfernen.

Verwenden Sie **niemals** grobe Scheuermittel, organische o. chemische Lösungsmittel oder Säuren jeglicher Art sowie keine Hilfsmittel wie Stahlschwamm oder Topfreiniger.

DIE JÄHRLICHE WARTUNG

1. Gängigkeit und Bedienbarkeit überprüfen und alle beweglichen Beschlagteile mit einem Tropfen Nähmaschinenöl in Gang halten



2. Dichtigkeit zwischen Flügel und Blendrahmen überprüfen. Evtl. beschädigte Dichtungen austauschen lassen

3. Entwässerungseinrichtungen überprüfen und bei Bedarf Öffnungen von Verunreinigungen frei machen



4. Kontrolle der Befestigungsschrauben für den Beschlag



VERMEIDEN VON FEUCHTIGKEITSSCHÄDEN

Feuchtigkeitsschäden treten auf, wenn nicht ausreichend kalte und trockene Frischluft von außen in bewohnte Räume zugeführt wird. Bei älteren Fenstern musste nicht so häufig gelüftet werden, weil Undichtigkeiten des Baukörpers und der Fenster selbst zwangsläufig den notwendigen Luftaustausch unterstützten.

Bei Gebäuden mit modernen Kunststofffenstern liegt die Luftwechselrate wesentlich niedriger, was zusätzliches manuelles Lüften erforderlich macht. Sonst kommt es durch Dampf, der in Küche und Bad entsteht, und Feuchtigkeit, die der Mensch beispielsweise im Schlaf abgibt, zu unerwünschten Feuchtigkeitsschäden.

RICHTIG LÜFTEN UND HEIZEN

Es ist ganz einfach, Überfeuchtung und ihre unangenehmen Nachwirkungen zu verhindern. Lüften Sie im Laufe des Tages die Zimmer je nach Nutzung und nach Jahreszeit 3-4 Mal jeweils für 10-15 Minuten. Während des Lüftens sollten die Fenster **weit geöffnet** sein; die Heizung wird abgeschaltet.

DARAUF SOLLTEN SIE ACHTEN

Stellen Sie durch die richtige Benutzung der Fenster sicher, dass keine Beschädigungen entstehen.


Benutzen Sie Ihr Fenster **nie** dazu, andere Gegenstände daran zu befestigen. Vermeiden Sie es, beim Putzen des Glases und des Rahmens den **Flügel zu belasten**. Das Flügelgewicht könnte zu groß werden, und der Flügel reißt aus dem Rahmen. Achten Sie beim Putzen auf den korrekten Stand der Leiter und lehnen Sie sich **nicht ohne Absicherung** aus dem Fenster.

SICHERHEITSHINWEISE ZU ROLLLÄDEN

Zum Zwecke der Wartung, Nachbesserungsarbeiten und Reparatur hat das Rolladenelement eine Revisionsöffnung. Diese ist mit einem Rolladenkastendeckel verschlossen. Die Revisionsöffnung muss leicht zugänglich und der Kastendeckel leicht abnehmbar sein. Der Kastendeckel darf nicht übertapeziert bzw. verbaut werden.

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise auf der folgenden Seite!

Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungs- und Wartungsanleitung entstehen, unterliegen nicht der Gewährleistung.

Rollladenbedienung bei Sturm	Rollladenbedienung bei Kälte
<p>Schließen Sie bei stärkerem Wind Ihre Fenster. Sorgen Sie dafür, dass auch in Ihrer Abwesenheit kein Durchzug entstehen kann.</p> <p>HINWEIS Geschlossene Rollläden können bei geöffnetem Fenster nicht jeder Windlast widerstehen.</p> <p>ACHTUNG Die angegebene Windklasse ist nur bei geschlossenem Fenster zu gewährleisten.</p>	
<p>Bei Frost kann der Rollladen anfrieren. Vermeiden Sie eine gewaltsame Betätigung und verzichten Sie bei festgefrorenem Rollladen auf ein Öffnen oder Schließen.</p> <p>HINWEIS Nach dem Abtauen ist eine Bedienung wieder möglich.</p>	
Rollladenbedienung bei Hitze	Verfahrbereich des Rollladens
<p>Bei Verwendung von Rollläden als Sonnenschutz empfehlen wir Ihnen, diese nicht vollständig zu schließen, damit eine Hinterlüftung gewährleistet ist.</p> <p>Bei Kunststoffrollläden wird außerdem die Gefahr von Verformungen verringert.</p>	
<p>Das Abfahren des Rollladens darf nicht behindert werden.</p> <p>HINWEIS Achten Sie darauf, dass keine Hindernisse den Laufbereich des Rollladens versperren.</p>	

Sollten Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne als Ansprechpartner zur Verfügung.

MB Fenster und Türen GmbH
Hamburger Straße 10
49124 Georgsmarienhütte

Telefon 05401- 339 18 – 0
Telefax 05401- 339 18 -127

gmhuette@mb-fensterfabriken.com

M.B. Fenstertechnik GmbH & Co. KG
Am Gewerbepark 23
16775 Gransee

Telefon 03306- 7982 - 0
Telefax 03306- 7982 – 22

info@mb-fensterfabriken.com